

Caducidad del archivo de seguridad

Para que el administrador elija cuando debe caducar el archivo de seguridad

El administrador del programa puede definir la caducidad del archivo de seguridad de los usuarios. Se puede elegir entre hacer que caduque cada tres meses (por defecto), o bien fijar unas fechas determinadas de caducidad (hasta cuatro).

1. Entre en el bloque **Administración**, y dentro del módulo **Tipos, configuraciones e importaciones/exportaciones** pulse **Otras configuraciones**. Accederá a la pantalla que le permitirá definir las fechas de caducidad del archivo de seguridad.
2. Si desea hacer que el archivo de seguridad caduque cada tres meses de forma automática, active la opción **Caducidad de los archivos de seguridad cada 3 meses**.

38	Caducidad de los archivos de paso cada 3 meses	Indica si el archivo de seguridad debe caducar cada 3 meses (a partir de la fecha de creación del archivo de seguridad)	<input checked="" type="checkbox"/>
----	---	---	-------------------------------------

3. Si desea establecer unas fechas determinadas de caducidad del archivo de seguridad, solo hay que introducir las fechas en que desea que caduque el archivo de seguridad en formato 'dd/mm'.

38	Caducidad de los archivos de paso cada 3 meses	Indica si el archivo de seguridad debe caducar cada 3 meses (a partir de la fecha de creación del archivo de seguridad)	<input type="checkbox"/>
39	Primera fecha de caducidad	Primera fecha de caducidad del archivo de seguridad (formato dd/mm) (con la configuración 'Caducidad de los archivos de seguridad cada 3 meses' desactivada)	<input type="text" value="28/02"/> (dd/mm)
40	Segunda fecha de caducidad	Segunda fecha de caducidad del archivo de seguridad (formato dd/mm) (con la configuración 'Caducidad de los archivos de seguridad cada 3 meses' desactivada)	<input type="text" value="30/04"/> (dd/mm)
41	Tercera fecha de caducidad	Tercera fecha de caducidad del archivo de seguridad (formato dd/mm) (con la configuración 'Caducidad de los archivos de seguridad cada 3 meses' desactivada)	<input type="text" value="30/09"/> (dd/mm)
42	Cuarta fecha de caducidad	Cuarta fecha de caducidad del archivo de seguridad (formato dd/mm) (con la configuración 'Caducidad de los archivos de seguridad cada 3 meses' desactivada)	<input type="text" value="30/12"/> (dd/mm)

4. Recuerde pulsar '**Guardar**' antes de salir.

